

# EVERFAST® FB POLYESTER



## Armature, bande de renfort et voile d'indépendance

### Voile de fibres polyester non tissé pour système d'étanchéité liquide

#### AVANTAGES PRODUIT

- Forte résistance mécanique
- Étirable tout sens, indéchirable et Imputrescible
- S'adapte à la forme du support
- Fort pouvoir de recouvrement
- Permet les pontages

#### DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Imputrescible, Indéchirable



\* émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

#### DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST FB POLYESTER est une bande de renfort composé de fibres 100 % polyester et d'un poids spécifique de 50 g/m<sup>2</sup>.

EVERFAST FB POLYESTER convient parfaitement pour le renfort des systèmes d'étanchéité EVERFAST LSCRYL, EVERFAST LST, EVERFAST LSTHANE et EVERFAST LSTHANE TRAFIC.

FB POLYESTER 23.1

Famille 2

Page : 1/3

# EVERFAST® FB POLYESTER

## DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST FB POLYESTER s'applique entre 2 couches d'EVERFAST LSCRYL dans les domaines suivants :

- Pontage des joints et fissures
- Traitement des microfissures et du faïençage
- Réparation des tuiles, solins et gouttières,
- Étanchéité de toitures

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Toile non tissée de fibres de polyester à 100 %
Aspect :	Rouleau
Couleur :	Blanc
Largeur :	10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm et 100 cm
Longueur :	10 m, 25 m et 50 m
Épaisseur:	0,6 mm
Allongement à la rupture :	En longueur : 45 à 50 % En largeur : 90 à 100 %
Résistance à la traction:	En longueur : 8 à 9 DaN, 20 cm, En largeur : 4 à 5 DaN

## CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

### 1 – Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

### 2 – Mise en œuvre

EVERFAST FB POLYESTER s'emploie pour le renfort de l'étanchéité des remontées et des acrotères et, dans les cas où les joints et fissures ont une largeur supérieure à 2 mm.

### 3 – Application

- Ouvrir les fissures en V.
- Nettoyer, dégraisser, sécher et dépoussiérer.
- Reboucher avec le mastic EVERFAST ACRYLIQUE sur un support sec.
- Appliquer 1 couche d'EVERFAST LSCRYL ou EVERFAST LST ou EVERFAST LSTHANE ou EVERFAST LSTHANE TRAFIC.
- Ponter avec EVERFAST FB POLYESTER marouflée dans l'étanchéité liquide.
- Pour les reprises de la bande : recouvrir (faire chevaucher) sur 10 cm.
- Appliquer ensuite une 2ème couche d'EVERFAST LSCRYL ou EVERFAST LST ou EVERFAST LSTHANE ou EVERFAST LSTHANE TRAFIC.

### 4 – Consommation

Variable selon la surface, environ 1,1 m<sup>2</sup> par m<sup>2</sup>.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Aucune précaution particulière.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Trois ans en emballage d'origine fermé.

# EVERFAST® FB POLYESTER

## TEINTE

Blanc.

## CONDITIONNEMENT

Rouleau : 50 m x 100 cm.  
50 m x 30 cm.  
50 m x 20 cm.  
50 m x 10 cm.  
25 m x 100 cm.

Sachet Grand Public :

10 m x 30 cm.  
10 m x 20 cm.  
10 m x 15 cm.  
10 m x 10 cm.



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1<sup>er</sup> trimestre 2023.

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON – 13400 AUBAGNE – FRANCE  
Tél. : +33 (0)4 42 369 300 – Fax : +33 (0)4 42 369 309  
[commercial@species.fr](mailto:commercial@species.fr) | [export@species.fr](mailto:export@species.fr)

FB POLYESTER 23.1  
Famille 2  
Page : 3/3



[www.everfast.fr](http://www.everfast.fr)

